

【 電話回線確認表 】

2017/8/16 4.8版

市区町村名:	ご利用者名:	様	記入日:西暦	年	月	日
--------	--------	---	--------	---	---	---

・緊急通報装置の使用回線は、「単独NTTアナログ電話回線」が基本です。

☞ ご使用中の回線にチェックして下さい。

単独NTTアナログ電話回線 → 緊急通報装置をご利用いただけます。

ISDN・INS

ビジネスホン

共同電話、ピンク電話

フュージョン・コミュニケーションズ

東京ガス(マイツーカー)※1

KDDI ホームプラス電話(VoLTE)

ADSL(Yahoo BB)

ソフトバンク おうちのでんわ

緊急通報装置をご利用いただけません。
単独NTTアナログ電話回線にして下さい。

※1 マイツーカーでもPHSタイプは利用可能

・以下の回線は承諾書を頂くことで使用可能になります。(一部使用できない通報装置があります)
本電話回線確認表に必ず記載して、承諾書と共に弊社にご提出ください。

ADSL(Yahoo BB以外)※2
(外付けスプリッターが無い場合は使用できません)

ひかり電話(NTT,KDDI,Yahoo等)
[会社名]

ケーブルテレビに付随した電話
(KDDIケーブルプラス、J-COM フォン
プラス、イツコム等)
[会社名]

ソフトバンク(旧日本テレコム)おとくライン

ホームテレホン※3
(配線変更が可能な場合のみ)

警報機器(ALSOK等)で
既に通報装置がある
[会社名]
(警備会社の通報装置の下位側に設置できる場合のみ)

左記の場合でも、ごく稀に通報が入らない可能性がありますので、できる限り単独NTTアナログ電話回線にして下さい。

※2 ADSLで外付けスプリッターが無い場合は、ご利用いただけません。外付けスプリッターがある場合でも、モデムのタイプにより使用できない場合があります。この場合は他の回線に変更していただく必要があります。

※3 ホームテレホンの場合、別途電話工事会社による配線変更が必要になる場合があります。

その他

[会社名 回線名]

※ 緊急通報装置設置後に電話回線を変更される場合は必ずご連絡下さい。尚、上記は現時点の条件ですので通報装置メーカーや回線業者の条件によっては使用できなくなる可能性があります。

弊社記入欄 利用者ID: _____

工事業者: _____